

Betonmischer DBM 750/1250 - für Zapfwellenantrieb



Die Betonmischer bieten:

- 2 Ausführungen: 750 l & 1250 l
- robuste Verarbeitung
- stabiles Ölbadgetriebe
- gefederte Rührwerksarme mit nachstellbaren Rührschaufeln
- Seitenwandabstreifer
- 3-Punkt-Anbau & Aufnahme für Palettengabel



düvelsdorf

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft

www.duevelsdorf.de



Betonmischer DBM 1250



Spritzblech, Abkippbügel, Sacköffner - DBM 750



Hydroantrieb



Auslauf, schwenkbar

Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Betonmischer DBM 750/1250 - für Zapfwellenantrieb

Mit den Betonmischem DBM 750/1250 lassen sich Beton, Mörtel und Estrich auch in großen Mengen schnell, bequem, kostengünstig und hochwertig herstellen.

Die Betonmischer verfügen über ein stabiles, tausendfach bewährtes Ölbadgetriebe. Es leitet die Kraft an die vier (DBM 750) bzw. fünf (DBM 1250) gefederten Arme des Rührwerks weiter.

Die nachstellbaren Rührschaufeln sorgen für eine hervorragende Mischwirkung bei allen Beton- und Mörtelsorten.

Die Betonmischer können sowohl in der Schlepperhydraulik als auch mit einer Palettengabel aufgenommen werden.

Der Betonmischer DBM 1250 weist gegenüber dem DBM 750 ein um 500 Liter größeres Mischvolumen auf.

Antrieb über Ölbadgetriebe mit normalem Profil. Optionaler Antrieb über Ölmotor.

Empfohlene Schleppergröße: 60 PS (DBM 750) bzw. 100 PS (DBM 1250).

Lieferumfang:

- komplett mit Spritzblech, Abkippbügel, Seitenwandabstreifer, Auslauf, Sacköffner, schwerem Schutzgitter

Extras:

- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- schwenkbarer Auslauf
- Hydroantrieb

Technische Details:

Typ	Mischvolumen	Motordrehzahl	Stundenleistung	Innendurchmesser	Wannenhöhe	Gewicht
DBM 750	750 l	1000-1200/U	ca. 16 m ³	150 cm	70 cm	570 kg
DBM 1250	1250 l	1000-1200/U	ca. 26 m ³	185 cm	70 cm	930 kg



Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft