

Acker- und Wiesenwalzen - runde Kanten



Einzelwalze 2,75 m



2-teilige Walze 2,75 m mit Bandbremse



Heckansicht mit gefedertem Abstreifer

Acker- und Wiesenwalzen - runde Kanten

Die Acker- und Wiesenwalzen sind in vier verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- Einzelwalze
- 2-teilige Walze
- Koppelzug
- Einzelwalze mit Fahrgestell

Alle Walzen verfügen über folgende gemeinsame Merkmale:

- Robuste Walzkörper-, Rahmen- und Deichselausführung
- Zylinderdurchmesser 1200 mm
- Wandstärke 12 bis 14 mm
- Abstellstütze, spindelverstellbar
- Gefederter Abstreifer (bei Verschleiß wendbar)
- Bremsringe serienmäßig für optionale Bandbremse
- Pendelrollenlager (Pendelkugellager für 2-teilige Walze)
- Durchgehende Welle 80 mm Durchmesser
- Mitteltrennwand (außer 2-teilige Walze)
- Wassereinfüllstutzen

Einzelwalzen

Die Einzelwalzen werden standardmäßig in folgenden Breiten geliefert:

- 2,50 m Arbeitsbreite
- 2,75 m Arbeitsbreite
- 3,00 m Arbeitsbreite

2-teilige Walze

Diese Walzen bieten durch die Teilung eine hervorragende Wendigkeit und optimale Bodenschonung. Beide Walzenkörper lagern auf der starren Welle auf Pendelkugellagern. Die Schmierung aller Lager erfolgt gut zugänglich an den äußeren Lagern.

Lieferbare Breiten siehe „Einzelwalzen“.

Gewichte entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

düvelsdorf

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft



Koppelzug in Arbeitsstellung



Wiesenwalze 2,50 m mit Fahrgestell in Arbeitsstellung



Wiesenwalze 2,50 m mit Fahrgestell in Transportstellung



Dreipunktwalze


Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Koppelzüge

Alle Koppelzüge werden serienmäßig mit einer hydraulischen Bandbremse an der Zugwalze ausgestattet. Die Koppelzüge sind in folgenden Breiten lieferbar:

- 6,50 m Arbeitsbreite, bestehend aus drei Walzen à 2,50 m
- 7,00 m Arbeitsbreite, bestehend aus drei Walzen à 2,75 m

Für den Transport werden die 3 Walzen hintereinander gehängt.



Wiesenwalze mit Fahrgestell

Die Einzelwalze mit Fahrgestell verfügt über eine hydraulische Aushebung, die ein Fahrwerk nach unten ausfahren läßt. Nach Erreichen der Transportstellung sichert eine mechanische Vorrichtung diese Position ab. Hierdurch ist ein problemloser Straßentransport möglich. Die Walze ist deshalb bestens geeignet für den überbetrieblichen Einsatz oder für entfernt liegende Ländereien.

Die Bereifung für diese Walzen ist 11.5/80-15.3. Beleuchtung und Warntafeln sind im serienmäßigen Lieferumfang enthalten.

Arbeitsbreite	Transportbreite	Gewicht
2,50 m	2,90 m	2.190 kg
2,75 m	3,13 m*	2.390 kg

* Sondergenehmigung für Straßenverkehr erforderlich.

Dreipunktwalze

Die 3-Punkt-Wiesenwalze wird standardmäßig mit Dreipunktturm geliefert. Eine Zugdeichsel ist optional erhältlich. Abstreifer, Abstellstütze und Wasserbefüllstutzen sind ebenfalls serienmäßig.

- Arbeitsbreite: 250 cm
- Durchmesser Walzenkörper: 85 cm
- Gewicht Walze mit Dreipunktturm: 840 kg
- Gewicht Walze mit Wasserfüllung: 2.200 kg
- Gewicht Deichsel: 72 kg
- gerade Kanten

düvelsdorf

Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft